

Forum Handwerk

Wo lauern Tücken im Baustellenalltag? Was taugen Produktinnovationen in der Praxis? Wie lassen sich folgenschwere Verlegefehler vermeiden? Vier bwd-Experten beantworten an dieser Stelle jeden Monat Fragen aus dem Bodenleger-Handwerk.

? Kann geklebtes Parkett problemlos auf Fertigteil-Estrichen, auch bekannt als Trockenestriche, verlegt werden?



Experte Thomas Allmendinger Es gilt, die Empfehlungen und technischen Daten des Estrichherstellers genau zu beachten. Trockenestriche, die oft aus Gipskarton- oder Zementfaserplatten bestehen, weisen strukturelle Eigenschaften auf, die sich erheblich von denen konventioneller

Estriche unterscheiden. Während Mehrschichtparkett aufgrund seiner Konstruktion aus gegenläufig zueinander verleimten Holzschichten zu geringeren Quell- und Schwindbewegungen neigt und in den technischen Datenblättern meist für die Verlegung auf solchen Estrichen freigegeben ist, kann die Verlegung von Massivparkett bereits bei den jahreszeitlich bedingten Veränderungen der Raumluftfeuchtigkeit zu Schäden führen. Die mit Quell-/Schwindbewegungen verbundenen Zugkräfte können von Trockenestrichen nicht schadensfrei abgebaut werden, was zu irreparablen Verformungen und/oder Beschädigungen führen kann. Es gilt, die Parkettart sorgfältig zu wählen und die spezifischen Anforderungen des Untergrundes zu beachten. ■